



JETmini

klein, universell, intuitiv

Hohe Prozesssicherheit garantiert

Das Kleinregelgerät JETmini für 1 bis 2 Zonen ist nicht einmal so groß wie ein Schuhkarton und steht dennoch den Großen qualitativ in nichts nach: Dank kontinuierlicher Prozessüberwachung gewährleistet der Temperaturregler im handlichen Stapelformat sichere Abläufe in Ihrer Kunststoffproduktion.

JETmini ist geeignet für allgemeine Heizungsanwendungen sowie unterschiedliche Fühlerarten und überzeugt durch seine besonders einfache und intuitive Bedienung. Selbstverständlich werden auch beim JETmini die Werkzeuganschlüsse passend für Ihre Norm gefertigt. Und das ganz ohne Aufpreis. Das ist unser Service für Sie.

Die wichtigsten Features im Überblick:

- ✓ stapelbarer Kleinregler
- ✓ für 1 bis 2 Zonen
- ✓ 230 V/10 A pro Ausgang
- ✓ mikroprozessorgesteuert
- ✓ automatische Zonenanpassung
- ✓ grafische Anzeige
- ✓ zwischen °C und °F umschaltbar

Technische Daten

Fühlereingänge:

Thermoelement:
Fe/CuNi Typ J...0 - 500 °C / 32...932 °F
NiCr/Ni Typ K...0 - 700 °C / 32...1292 °F

Widerstandsthermometer:
Pt 100 ...0 - 500 °C / 32...932 °F

Leistungsausgänge:

230V AC / max. 10 A pro Zone (alle Zonen max. 3680 W), über TRIAC geschaltet, abgesichert über innenliegende superflinke Schmelzsicherungen FF 10 A, 6,3 x 32mm

Werkzeuganschluss:

Kundenindividuell ohne Aufpreis

Netzversorgung:

110 ... 240 VAC +15/-15 %, 50/60 Hz

Netzanschluss:

Netzkabel mit Schukostecker, 4 m lang

Gehäuse:

Aluminium, Farbe RAL 5010 enzianblau;
Maße: (B x H x T) 170 x 70 x 210 mm,
Gewicht: 1,5/2,2 kg

Umgebungstemperatur:

Betrieb 0...+40 °C,
Lagerung -20...+70 °C

Klimafestigkeit:

relative Feuchte
< 90 % im Jahresmittel ohne Betauung

Schutzart:

IP20

Schutzklasse:

I

Bedienoberfläche



1. 2" Display
2. Multifunktionsdrehknopf
3. Netzschalter

Geräterückwand

Die Konfiguration jeder einzelnen Geräterückwand erfolgt kundenspezifisch und individuell nach den Normen Ihres Unternehmens.



1. Netzanschluss
2. Werkzeuganschluss
– individuell für Sie gefertigt

Geräteausführungen

Typ	Zonen	Artikel-Nr.	Temperaturfühler
JETmini 1 - Pt	1	1300-xxxx-01	Pt 100
JETmini 2 - Pt	2	1300-xxxx-02	Pt 100
JETmini 1 - Fe	1	1310-xxxx-01	Fe/CuNi Typ J (+/-)
JETmini 2 - Fe	2	1310-xxxx-02	Fe/CuNi Typ J (+/-)
JETmini 1 - Ni	1	1320-xxxx-01	NiCr/Ni Typ K (+/-)
JETmini 2 - Ni	2	1320-xxxx-02	NiCr/Ni Typ K (+/-)

Sonderausführungen auf Anfrage.

xxxx = wird bei Sondergeräten durch eine kundenindividuelle Versionsnummer ersetzt.

Änderungen vorbehalten.



Tel.: +49 6201 259 58-19

vertrieb@fiege-electronic.com

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.